ETIMARCAS
TECNOLOGÍA QUE IDENTIFICA

TSC
The Smarter Choice.





CARACTERÍSTICAS

ALPHA-3R – Impresora Portátil Térmica Directa

SIMPLIFIQUE SUS NECESIDADES DIARIAS DE IMPRESIÓN MÓVIL



CARACTERISTIACAS PRINCIPALES

- Funda protectora con clasificación IP54 para resistir el polvo y el agua
- Diseño en plástico con recubierta moldeada en goma que soporta caídas de hasta 1.5 m (5")
- Interfaces de comunicación alámbricas e inalámbricas: USB 2.0, RS232, Bluetooth y 802.11 a/b/g/n
- Baterías recargables de iones de litio de alta capacidad de 2500 mAh
- Gran capacidad de papel para reducir la frecuencia de cambio de rollo de papel
- Memoria extensa y procesador de alta velocidad para impresiones rápidas de hasta 102 mm (4") por segundo
- Más de 30 horas imprimiendo recibos con una sola carga de batería
- Con lenguaje TSPL-EZ (emulaciones EPL2 y ZPL), además emulación CPCL y ESC/POS
- 2 años de garantía

APLICACIONES

- Recibos de Entregas (DSD)
- Reparaciones en campo/instalación
- Transacciones Móviles de Punto de Ventas
- Citaciones para Infracciones de Estacionamiento
- Aplicaciones móviles de ventas de tickets para entradas a eventos
- Pases de abordaje
- Facturación/lectura de utilidades

CALI: Calle 38 AN No. 4N- 183 **PBX:** (2) 665 1117 **MEDELLÍN:** Carrera 73 A No. 31 A - 78 **PBX:** (4) PBX: 349 9971 - 448 9971
Línea nacional: 316 690 8472 / mercadeo@etimarcas.com / www.etimarcas.com

ETIMARCAS
TECNOLOGÍA QUE IDENTIFICA

TSC
The Smarter Choice.

ALPHA-3R – Impresora Portátil Térmica Directa



CARACTERÍSTICAS

MODELO	Alpha-3R
Resolución	8 puntos/mm (203 DPI)
Método de Impresión	Térmica Directa
Velocidad Max. de Impresión	102 mm (4")/segundo
Ancho Max. de Impresión	72 mm (2.83")
Longitud Max. de Impresión	2,286 mm (90")
Carcasa	Doble pared de plástico con recubierta en goma resistente a caídas
Dimensiones Físicas	116 mm (An) x 148 mm (A) x 70 mm (P) 4.57"(An) x 5.83"(A) x 2.75"(P)
Peso (incluyendo batería)	0.55 kg (1.212 lbs)
Caída	1.5 m (5 ft)
Clasificación IP	IP54 (con funda protectora, opcional)
Capacidad Máxima del Rollo	Recibo: 57 mm (2.25") OD Etiqueta: 55 mm (2.16") OD
Procesador	32-bit RISC CPU
Memoria	• 4 MB Flash • 8 MB SDRAM
Puertos	• USB 2.0 • 802.11 a/b/g/n Inalámbrica (opción de fábrica) • Bluetooth (opción de fabrica) • RS-232 (opción del usuario)
Alimentación	• Batería recargable de Dos-Celdas, 7.4V DC, 2500 mAh Li-ion
Botones de Operación	• 3 botones (On/off, alimentación y tapa abierta) • 2 LED de colores para estado de la impresora, 3 LEDs para estado de la batería
Sensores	• Sensor Reflectivo • Sensor de Cabezal abierto
Fuentes Internas	• 8 fuentes alfanuméricas de mapa de bits • Motor de fuente Monotype Imaging® true type con Fuente escalable CG Triumvirate Bold Condensada
Códigos de Barras	• Código de Barras 1D Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 Data bar • Código de Barras 2D PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
Lenguajes de Impresora	TSPL-EZ (Compatible con EPL, ZPL, ZPL II) además emulación CPCL y ESC/POS
Tipo de Etiquetas	Papel de recibo y papel de recibo con marca negra del lado de impresión y algunos tipos de etiquetas
Ancho de Papel	Recibo: 50.8 ~ 80 mm (2" ~ 3.15") Etiqueta: 50.8 ~ 78 mm (2" ~ 3.07")
Grosor de Papel	Recibo: 0.508 ~ 0.1016 mm (2 ~ 4 mil) Etiqueta: Estándar Fasson hasta 0.14 mm (5.5 mil)
Altura de Papel	Etiqueta: Min. 25.4 mm (1")
Diámetro Núcleo de Papel	10.2 ~ 25.4 mm (0.4" ~ 1")
Condiciones Ambientales	Operación: -10 ~ 50 °C (14 ~ 122 °F), 10 ~ 90% sin-condensación Almacenaje: -40 ~ 60 °C (-40 ~ 140 °F), 10 ~ 90% sin-condensación
Regulaciones de Seguridad	FCC , CE , CB , CCC, C-Tick, BIS, EAC, IC, NOM, NCC
Medio Ambiente	Cumple con Ros, WEEE
Accesorios	• CD con Programa de Diseño de Etiquetas para Windows • Guía de Inicio Rápido • Clip para la correa • Batería Li-ion • Adaptador para recargar la batería
Garantía Limitada	• Impresora: 2 años • Cabezal : 25 km (1 millón de pulgadas) o 12 meses lo que ocurra primero • Rodillo: 50 km (2 millón de pulgadas) o 12 meses lo que ocurra primero
Opción de Fabrica	• Modulo Inalámbrico 802.11 a/b/g/n • Modulo Bluetooth • MFi
Opción de Usuario	• Convector tipo Mini USB 2.0 • Cable convertidor de USB a RS-232 • Batería de Li-ion • Cargador para una bacteria (con conector intercambiable) • Multicargador de 4 baterías (con conector intercambiable) • Cargador DC 12-24V, conector al encendedor de cigarros del vehículo • Funda protectora con clasificación IP54 y correa para el hombro

Distribuidor Autorizado:

AVERY DENNISON | AXICON | BarTender | DATALOGIC | elo TOUCH SOLUTIONS | EPSON | Honeywell | net LogistiK
Newland | Monarch Products and Services | SSAT | siesa | TSC | unitech because we care | ZEBRA

CALI: Calle 38 AN No. 4N- 183 **PBX:** (2) 665 1117 **MEDELLÍN:** Carrera 73 A No. 31 A - 78 **PBX:** (4) PBX: 349 9971 - 448 9971
Línea nacional: 316 690 8472 / mercadeo@etimarcas.com / www.etimarcas.com