TSC MB240

Especificaciones Técnicas

Serie MB240 - impresora de etiquetas térmicas industriales

LA MÁS VERSÁTIL Y COMPACTA IMPRESORA DE ETIQUETAS PARA LA INDUSTRIA LIGERA.



APLICACIONES

- Manufactura
  - Trabajo en Proceso
  - Marcación de Producto
  - Etiquetado de cumplimiento
  - Impresión de volumen industrial
- Almacenes y Logística
  - Empaquetado
  - Cumplimiento de Ordenes
  - Despacho /Recepción
  - Control de Inventario
- Tiendas por departamento
  - Etiquetado de Producto
  - Etiquetado de eventos

Serie MB240

- 2 Botones, 5 LED (MB240/MB340) / 6 Botones, Pantalla LCD HVGA táctil a color de 3.5" (MB240T/MB340T)
- Amplio Angulo de apertura para manejo de insumos
- Capacidad de la cinta hasta 450 metros.
- Indicador de Capacidad de Cinta
- Soporta rollos de etiquetas hasta 8" de Diámetro Externo
- Soporta Etiquetas de hasta 120 mm de ancho
- Mecanismo de metal fundido a presión para aplicaciones personalizadas
- Firmware TSPL-EZD para fácil conexión y uso
- Disponible en resoluciones de 203 y 300 dpi
- Remplazo del rodillo sin necesidad de herramientas
- Opciones: kit de peel-off, Kit para Rebobinado interno hasta 5" Diámetro Externo, GPIO, Modulo Interno de Bluetooth, Modulo Inalámbrico 802.11 a/b/g/n
- Calificación ENERGY STAR®

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

TSC MB240

Especificaciones Técnicas

MODELO	MB240	MB340	MB240T	MB340T
Resolución	8 puntos/mm (203 PPP)	12 puntos/mm (300 PPP)	8 puntos/mm (203 PPP)	12 puntos/mm (300 PPP)
Método de Impresión	Transferencia Térmica y Térmica Directa			
Velocidad Max. de impresión	254 mm (10")/segundo	178 mm (7")/segundo	254 mm (10")/segundo	178 mm (7")/segundo
Ancho Max. de Impresión	108 mm (4.25")	105.7 mm (4.16")	108 mm (4.25")	105.7 mm (4.16")
Longitud Max. de Impresión	25,400 mm (1000")	11,430 mm (450")	25,400 mm (1000")	11,430 mm (450")
Carcasa	Mecanismo de Impresión en aluminio fundido /Tapa metálica con una ventana amplia para visualización de insumos			
Dimensiones Físicas dimensión	248 mm (W) x 274 mm (H) x 436 mm (D) 9.76" (W) x 10.79" (H) x 17.17" (D)			
Peso	9 kg (19.84 lbs)		9.2 kg (20.28 lbs)	
Capacidad del Rollo de Etiquetas	203.2 mm (8") O.D.			
Cinta	450 m largo, máx. OD 81.3 mm, núcleo de 1" (recubierta de tinta externo o interno)			
Ancho de la Cinta	40 ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3")			
Procesador	CPU RISC de 32-bit			
Memoria	• 128 MB de Memoria Flash • 128 MB SDRAM			
Puertos	• RS-232 • USB 2.0 • Ethernet 10/100 Mbps Interno • USB tipo host, para escáner o Teclado PC • GPIO (opción distribuidor) • Interno Bluetooth 4.2 MFi (opción fabrica) • Ranura para módulo inalámbrico 802.11 a/b/g/n (opción distribuidor)			
Alimentación	Fuente universal de poder interna auto regulable • Entrada: AC 100-240V, 2.0A, 50-60Hz • Salida: DC 24V, 3.75A, 90W			
LED/LCD	• 4 indicadores de íconos intuitivos • 1 indicador de estado		• Pantalla LCD táctil a Color HVGA de 3.5" • 1 indicador de estado	
Botones de Operación	• 2 botones (Pausa, Avance)		• 6 botones (Menú, Pausa/Avance, Subir, Bajar, Izquierda, Derecha)	
Sensores	• Sensor de intervalo transmisivo (posición ajustable) • Sensor reflectivo de marca negra (posición ajustable) • Sensor Codificador de Cinta • Sensor de Fin de Cinta • Sensor de Cabezal abierto			
Reloj de tiempo Real	Estándar			
Fuentes Internas	• 8 Fuentes alfanuméricas de mapa de bits • Motor de fuente Monotype Imaging® true type con Fuente escalable CG Triumvirate Bold Condensada			
Código de Barras	• Código de Barra 1D Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post • Código de Barras 2D PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec			
Rotación de Fuente y Código de Barra	0, 90, 180, 270 grados			
Lenguaje de Impresora	TSPL-EZD (Compatible con EPL, ZPL, ZPL II, DPL)			
Tipo de Etiqueta	Continuo, troquelado, marca negra, plegadas, perforada (rebobinado hacia afuera)			
Ancho de Etiqueta	20 ~ 120 mm (0.8" ~ 4.7")			
Grosor de Etiqueta	0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil)			
Diámetro Núcleo de Etiqueta	25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3")			
Longitud de Etiqueta	5 ~ 25,400 mm (0.2" ~ 1000")	5 ~ 11,430 mm (0.2" ~ 450")	5 ~ 25,400 mm (0.2" ~ 1000")	5 ~ 11,430 mm (0.2" ~ 450")
Condiciones Ambientales	Funcionamiento: 0 ~ 40°C, 25 ~ 85% sin-condensación Almacenaje: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% sin-condensación			
Regulación de Seguridad	FCC Class A, CE Class A, RCM Class A, cTUVus, CCC, BIS, TÜV, KC, BSMI, EAC, ENERGY STAR®			
Medio Ambiente	Cumple con RoHS, WEEE			
Accesorios	• CD con Programa de Diseño de Etiquetas para Windows • Guía de Inicio Rápido • Cable USB • Cable eléctrico • Impresora: 2 años • Impresora: 2 años			

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

Garantía	• Cabezal : 25 km (1 millón de pulgadas) o 12 meses lo que ocurra primero • Rodillo: 50 km (2 millón de pulgadas) o 12 meses lo que ocurra primero
Opción de fabrica	• Modulo Interno Bluetooth 4.2 MFi **
Opción de distribuidor	• Peel-off kit • Kit para Rebobinado interno hasta 5" Diametro Externo • Cortador de Guillotina Regular (corte completo) • GPIO • Modulo inalámbrico 802.11 a/b/g/n (sin encapsulado para ranura)* • Kit de Rebobinador interno de 5" D.E.
Opción de Usuario	• Modulo inalámbrico 802.11 a/b/g/n (sin encapsulado para ranura) • Teclado con pantalla KP-200 Plus