Honeywell 1470g

Diseñado para entornos minoristas en tiendas que requiere un escaneo 2D de alta precisión solución en un factor de forma duradero, el Voyager ™ Escáner Extreme Performance (XP) 1470g ofrece capacidad de escaneo líder en la industria en códigos de barras tradicionales y pantallas digitales -incluso en códigos dañados y difíciles de leer.

Con una mayor durabilidad y una capacidad de escaneo más potente que los modelos anteriores - o cualquier escáner competitivo de su clase - el escáner Voyager XP 1470g es el opción perfecta para flujos de trabajo que incluyen lectura de códigos de barras 1D y 2D y requieren una solución más robusta y confiable. El escáner Voyager XP 1470g combina mayor durabilidad y mejor capacidad de escaneo al mismo precio competitivo como su predecesor La distancia de escaneo extendida del escáner llegará directamente a la parte inferior del carro sin doblar y perder el tiempo en el pago.

Construido sobre la plataforma de la icónica computadora de mano Voyager de Honeywell escáneres, el escáner Voyager XP 1470g es totalmente compatible con versiones anteriores con los accesorios Voyager existentes, reduciendo el costo total de propiedad.

Diseñado para 30 gotas a 1.8 m (6 pies) y 1,000 caídas a 0.5 m (1.6 ft), el escáner Voyager XP 1470g está diseñado para soportar puntos de venta ocupados escaneo con mucha mayor precisión que las soluciones comparables.



El escáner Voyager XP 1470g combina una lectura mejorada de códigos dañados y de baja calidad con una durabilidad líder en su clase, lo que reduce el riesgo de errores y ralentizaciones operativas y evita el costo oculto de la garantía.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

CALI: Calle 38 AN No. 4N - 183 PBX: 665 1117 - 317 363 7420 **MEDELLÍN:** Carrera 73 A No. 31 A - 78 PBX: 235 2205 – 448 9971
mercadeo@etimarcas.com – www.etimarcas.com

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Altamente preciso y escaneo rápido de incluso códigos de barras dañados y de baja calidad, con un distancia de escaneo extendida para llegar al fondo del carro sin doblado y desperdiciado tiempo en el punto de venta

Rendimiento mejorado en el escaneo de tiendas de códigos todos los días, incluso digital cupones, códigos y billeteras en los clientes teléfonos inteligentes, también como códigos de mercancía en el registro

Honeywell Operational Software de inteligencia ofrece escaneo bajo demanda insights, lo que permite mayor productividad del empleado y rendimiento.

El escáner Honeywell Utilidad de gestión (SMU) crea un holístico solución que automatiza despliegue y actualización del escáner.

Voyager Extreme Performance (XP) 1470g Technical Specifications

MECHANICAL/ELECTRICAL

Dimensions (L x W x H): 62 mm x 169 mm x 82 mm (2.4 in x 6.6 in x 3.2 in)
Scanner Weight: 130 g (4.6 oz)
Input Voltage: 4.0V DC to 5.5V DC
Operating Power: 2 W (400 mA @ 5V DC)
Standby Power: 0.45 W (90 mA @ 5V DC)
Host System Interfaces: USB, Keyboard Wedge, RS-232, RS485 support for IBM 46xx (RS485)

ENVIRONMENTAL

Operating Temperature: 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Storage Temperature: -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
Electrostatic Discharge (ESD) (Scanners and Cradles): ±8 kV indirect coupling plane, ±15 kV direct air
Humidity: 0% to 95% relative humidity, non-condensing
Tumble Spec: 1,000 0.5 m (1.6 ft) tumbles (impacts)
Drop: Engineered to withstand 30 1.8 m (6 ft) drops to concrete
Environmental Sealing: IP40
Light Levels: 0 to 100,000 lux (9,290 foot-candles)

SCAN PERFORMANCE

Scan Pattern: Area Image (1040 x 720 pixel array)
Motion Tolerance: 70 cm/s (27.6 in/s) for 13 mil UPC at optimal focus
Scan Angle: Horizontal: 39.2° nominal; Vertical: 27.4° nominal
Roll, Pitch, Skew: ±180°, ±65°, ±70°
Decode Capabilities: Reads standard 1D, PDF, 2D, and DotCode symbologies
Note: Decode capabilities dependent on configuration.
Warranty: 5-year factory warranty

For a complete listing of all compliance approvals and certifications, please visit www.honeywellaidc.com/compliance.

For a complete listing of all supported barcode symbologies, please visit www.honeywellaidc.com/symbologies.

Voyager is a trademark or registered trademark of Honeywell International Inc.

All other trademarks are the property of their respective owners.

DECODE RANGES (DoF)

TYPICAL PERFORMANCE*	STANDARD RANGE (SR)
5 mil Code 39	20 mm – 205 mm (0.8 in – 8.1 in)
13 mil UPC	18 mm – 400 mm (0.7 in – 15.8 in)
6.7 mil PDF417	15 mm – 185 mm (0.6 in – 7.3 in)
10 mil DM**	10 mm – 165 mm (0.4 in – 6.5 in)
20 mil QR	5 mm – 325 mm (0.2 in – 12.8 in)

* Performance may be impacted by barcode quality and environmental conditions.
** Data Matrix (DM)

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

CALI: Calle 38 AN No. 4N - 183 PBX: 665 1117 - 317 363 7420 **MEDELLÍN:** Carrera 73 A No. 31 A - 78 PBX: 235 2205 – 448 9971
mercadeo@etimarcas.com – www.etimarcas.com