Impresora de punto de venta
MATRIZ DE PUNTO SAT DM220 US

CARACTERÍSTICAS







CARACTERISTICAS PRINCIPALES

mpresora matriz de punto DM220, velocidad de 4.7 líneas por segundo, soporta impresión con copia (original + copia) con cortador automático de alta resistencia, interfaces de conexión por defecto usb y serial (puertos modulares usb/serial/ethernet) y puerto para Cajón monedero, ancho de impresión 80 mm. Incluye fuente de poder y carga inicial papel y cinta química. 2 años de Garantia.

CARACTERISTICAS

- Velocidad de impresión máxima 4.7 LPS
- Auto cortador 100% metálico (corte total o parcial)
- Impresión bicromatica Rojo-Negro
- Puerto de conexión usb-serial (opcional red)

ETIMARCAS
TECNOLOGÍA QUE IDENTIFICA

Impresora de punto de venta
SAT DM220 US

SAT PCS
SISTEMAS DE ALTA TECNOLOGÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS









ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
Impresión	Impresión	Matriz de punto
	Dirección de impresión	Bidireccional lógica
	Ancho de impresión	63mm,45mm (Ancho de papel 76mm, 58mm)
	Velocidad de impresión (10CPI)	4.7 LPS (40 Columnas, 16 cpi)
Papel	Tipo de papel	Papel normal, papel químico.
	Tipo de alimentación del papel	Alimentación del papel por fricción
	Ancho del rollo del papel	76/58mm
	Diametro del rollo	83mm (Máximo)
	Espesor máximo del papel	0.30mm
	Carga del Papel	Carga de papel fácil superior
	Corte de papel	Autocortador
	Velocidad de alimentación de papel	140 mm/s (Max.)
	Cortador	1.000.000 cortes
Copia	Resolución Horizontal	160 DPI
	Resolución Vertical	144 DPI
Corte	Velocidad de corte	30 Veces/minuto (Max.)
	Frecuencia de corte	Cada 2 segundos una vez
	Grosor de corte	0.065 ~ 0.14 mm
	Vida del cortador	1.5 million veces (condición de espesor de corte 0.08mm.)
Memoria	Ram	2048 k Bytes
	Flash	256K Bytes
Conexión cajón monedero	Cajón monedero	1x RJ11
Interfaces	USB	1x USB
	Serial	1x Serial
Fuente de alimentación	Entrada Voltaje	: 100 ~ 240V(AC)
	Entrada Frecuencia	50Hz ~ 60Hz
	Salida Voltaje	24V(DC)
	Salida Frecuencia	2.5A
Condiciones de operación	Temperatura	5 ~ 35°C
	Humedad	25 ~ 80% RH (Sin condensación)
Entorno de almacenamiento	Temperatura	Temperatura: -40 ~ 55°C
	Humedad	≤93% RH (40°C, Sin condensación)
Panel de control	Botón	1x Botón
	LED	3x indicadores LED
Dimensiones	Dimensiones equipo	162 x 253 x 137 mm (DxWxH)
	Peso	Aprox. 2.9Kg

Distribuidor Autorizado

AVERY DENNISON | axicon THE BARCODE EXPERTS | BarTender | DATALOGIC | elo TOUCH SOLUTIONS | EPSON | Honeywell | net LogistiK

Newland | Monarch Products and Services | SAT | siesa | TSC | unitech because we care | ZEBRA

CALI: Calle 38 AN No. 4N - 183 PBX: 665 1117 - 315 4917470 **MEDELLÍN:** Carrera 73 A No. 31 A - 78 PBX: 349 9971 – 448 9971
servicioalcliente@etimarcas.com – **www.etimarcas.com**