Epson TM-U220PD TM-U220D

Especificaciones Técnicas



Las impresoras TM-U220 de EPSON son las sucesoras más poderosas y modernas de la serie más vendida TM-U200 de EPSON.

Impresión de texto y gráficos a gran velocidad y alta resolución

Disponibles en tres modelos diferentes, las impresoras TM-U220 de EPSON son compactas, confiables y rápidas y ofrecen todas las prestaciones fáciles de usar que son importantes para los sectores de minoristas, restaurantes y hotelería.

Prestaciones universales

Los tres modelos de impresoras de la serie TM-U220 de EPSON han sido optimizados para producir resultados inmediatos al imprimir recibos de clientes y pedidos de cocina más rápidamente que nunca. Para máxima eficacia, los modelos TM-U220A, TM-U220B y TM-U220D ofrecen fácil carga del papel e impresión bicromática en negro y rojo, para destacar las ofertas especiales e imprimir logotipos más impactantes, y una función de ajuste del ancho del papel que permite utilizar rollos de papel de 58, 70 y 76 mm para mayor flexibilidad y economía.

Un modelo para cada necesidad

Con la serie TM-U220 de EPSON puedes seleccionar el modelo que se adapte mejor a tus necesidades. Por ejemplo: los modelos TM-U220A y TM-U220B vienen con un cortador automático para que puedas elegir entre un corte completo o parcial, y una función de mensajes automático de estado (Auto Status Back) que transmite automáticamente los cambios en el estado de la impresora. La TM-U220A incluye un dispositivo de enrollado de registros de diario (para contabilidad) y la TM-U220B cuenta con una opción de instalación en la pared, la solución perfecta para cocinas activas u otras áreas donde el espacio sea limitado. Y, el modelo TM-U220D, también con la opción de instalación en la pared, es la elección adecuada cuando trabajas con un presupuesto limitado pero aún así deseas la calidad, confiabilidad y velocidad típicas de EPSON.

Epson TM-U220PD TM-U220D

Especificaciones Técnicas



Transición sencilla y sin complicaciones

Para cambiar de dispositivo más fácilmente, la serie TM-U220 de EPSON se ha diseñado para que sea completamente compatible con los sistemas que usen actualmente una impresora TM-U200. Puesto que las dimensiones externas de la serie TM-U200 y TM-U220 son casi idénticas, la transición a una nueva impresora TM-U220 es tan sencilla como retirar la impresora TM-U200 e instalar un nuevo modelo TM-U220.



Epson TM-U220PD TM-U220D

Especificaciones Técnicas

Especificaciones de la impresora		TM-U220
General	Método de impresión	9 pines, matriz de puntos de impacto en serie
	Font de impresión	
	Font	7 x 9 / 9 x 9
	Capacidad de las columnas (columnas)	40/42 ó 33/35
	Tamaño de los caracteres	1,2 mm (0,42") (A) x 3,1 mm (1,22") (Alt) / 1,6 mm (0,63") (P) x 3,1 mm (1,22") (Alt)
	Juego de caracteres	95 Alfanumérico, 37 Internacional, 128 x 12 Gráfico Tradicional/Chino simplificado, Tailandés, Japonés, Coreano
	Caracteres por pulgada	17,8/16 cpi ó 14,5/13,3
Impresora	Interfaces	RS-232, paralelo bidireccional Opción del distribuidor: USB, 10 Base-T I/F
	Buffer de datos	4 KB ó 40 bytes
	Velocidad de impresión	4,7 lps (a 40 columnas, 16 cpi), 6,0 lps (a 30 columnas, 16 cpi)
	Dimensiones del papel	57,5 ±0,5 mm (2,26"), 69,5 ±0,5 mm (2,74"), 76 ±0,5 mm (3") (A), x diá. 83,0 mm (3,27")
	Espesor del papel	0,006 mm (0,0024") a 0,085 mm (0,0033")
	Capacidad de copia	Un original y una copia
	Cinta entintada	ERC-38 (Púrpura, Negro, Negro/Rojo)
	Duración de la tinta	Púrpura: 4 x 10^6 caracteres, Negro: 3 x 10^6 caracteres N/R: 15 x 10^5 caracteres (Negro), 75 x 10^4 caracteres (Rojo)
	Potencia	Adaptador de CA (incluido)
	Consumo de energía	24V
	Función cajón de dinero (D.K.D.)	2 controladores
	Confiabilidad	
	MTBF	18 x 10^4 horas
	MCBF	18 x 10^6 líneas
	Dimensiones generales	Tipo A: 160 mm (6,3") (A) x 286 mm (11,3") (P) x 157,5 mm (6,2") (Alt.) Tipo B: 160 mm (6,3") (A) x 248 mm (9,8") (P) x 138,5 mm (5,5") (Alt.) Tipo D: 160 mm (6,3") (A) x 248 mm (9,8") (P) x 138,5 mm (5,5") (Alt.)
	Peso (Aprox.)	Tipo A: 2,7 Kg (5,9 lb) Tipo B: 2,5 Kg (5,5 lb) Tipo D: 2,3 Kg (5,1 lb)
Tablero de control	Estándares EMC	VCCI clase A, FCC clase A, marca de la CE, AS/NZS 3548 clase B
	Suministro de energía	Adaptador de CA exclusivo (incluido)
	Opción de fábrica	Sensor de papel casi agotado
	Opción	Soporte para instalar en pared WH-10
	Estándares de seguridad	UL, CSA, TUV (EN60950)

Los valores en milímetros son aproximados.
Cpi: caracteres por 25,4 mm (caracteres por pulgada)
Lps: líneas por segundo

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

CALI: Calle 38 AN No. 4N - 183 PBX: 665 1117 - 315 4917470 **MEDELLÍN:** Carrera 73 A No. 31 A - 78 PBX: 235 2205 – 448 9971
servicioalcliente@etimarcas.com – www.etimarcas.com