Axicon 6515

Especificaciones Técnicas

Resumen del producto

Independientemente probado y certificado para cumplir con los estándares internacionales, el Axicon 6515 ha sido diseñado específicamente para leer los códigos de barras lineales con una anchura de hasta 125 mm (4,9 "), incluyendo zonas de silencio. Nuestro programa de desarrollo significa que no sólo cumplirá su verificador siempre con el último estándar ANSI/ ISO, sino también una amplia gama de estándares de aplicación incluyendo GS1-
128 y ISBN / ISSN. También se proporciona una amplia gama de herramientas de informes adicionales.



Aplicación típica

El Axicon 6515 es capaz de verificar códigos de barras lineales de hasta 125 mm (4,9 ") de ancho por lo que es ideal para el punto de venta y de los códigos de barras de unidades comercializadas - típicamente aquellas impresas en impresoras de transferencia térmica / térmica. Por esta razón, es ampliamente considerado como el estándar de la industria a través de muchos sectores empresariales.

Instalación

Simplemente instale el software en su ordenador, conecte el verificador y usted puede estar seguro de que sus códigos de barras se están comprobando con los más altos estándares.

Beneficios

- Normas de verificación ISO/ANSI
- Medición de reflectancia exploración estática
- AI Datos Checker contenido (por GS1-128 y GS1 DataBar etc)
- Multi Idioma de la Interfaz de Usuario
- Conectividad USB

Axicon 6515

Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SOFTWARE

Simbologías Verificado SIMBOLOGÍAS GS1: EAN-8, EAN-13 (con o sin complementos), Código ITF-14/Case, GS1-DataBar (todas las simbologías), GS1-128, UPC-A, UPC-E (con o sin complementos). **Otras simbologías:** Código 39, Código 93, Código 128, Codabar, ITF, MSI Plessey, Pharmacode (Leto: opcional).

Normas de aplicación: AIAG, Pharmacode belga (MSI), Pharmacode belga (Unique), CIP39, códigos de cupones (Reino Unido, EE.UU., Euro), Código de viñeta, GS1 , HIBC, ISBN / ISSN, italiano Pharmacode (IMH), LPPR, M & S, PZN, SISAC, Medir códigos de variables (de marca, Instore, australiano).

Análisis realizado

Simbologías: Completo ISO / ANSI Análisis de parámetros (Rmin, Rmax, Umbral Global, Símbolo Contraste, Contraste Min Edge, modulación, defectos, decodificabilidad, descodificar), Decodificabilidad por símbolo del carácter, media Bar Gain, comprobación de validación del dígito. Longitud de los datos, Ancho nominal Bar Análisis (Dimensión X), Medición de contraste de impresión (PCS), Estructura de Symbol. Incluyendo paridad, Subconjuntos y Start / Stop Personajes, Quiet Zone Validación, amplia para Estrecha Relación de visualización y validación.

Diagnósticos de Windows: Detalle del parámetro Resultados, Análisis dimensional, pase, exploración y escaneado, perfil de reflectancia, Static Scan reflectancia, resumen, resultados tradicionales, Identificador de Aplicación de datos de contenido verificador (por GS1-128, GS1-DataBar), producto-consulta.

Inicio de sesión: Exploración, Almacenamiento y carga - venta los detalles completos de los datos de archivo de escaneado. Permite el diagnóstico a distancia y también para aumento de trazabilidad.

Registro de calibración: Un registro de fecha y hora para mostrar cuando el hardware se ha calibrado se mantiene - vital para la ISO 9000 registros.

Opciones configurables: Advertencias audibles, Calibración de caducidad de advertencia, cambiable de pasa / falla y advertencia Colours, el dígito de control opcional validación (Código 39, Codabar, ITF), Ahorro, con un promedio de escaneo múltiple, Pass Grado, Opciones de impresión, tamaños de ventana y archivo y posiciones.

Mensajes de error: Dígito Verificador de error, datos de contenido Error, incorrecta amplia para Relación estrecha, falta de la calidad de impresión, consulta de producto error, zona de silencio, Error de algoritmo de decodificación de referencia, Estructura de error, X Range Dimensión comprobación.

Plugins disponibles: Código 39 ASCII completo, CSV Guardar, Gen Spec, referencia del puesto, producto Look-up, texto Look-up, la zona horaria, UPC, usuario del archivo, los datos, nombre de usuario (véase también Normas de Aplicación).

Software adicional: Pharmacode (Leto) - Decode y Análisis de Leto Pharmacode. ScanDB - herramienta de informes de transferencia de datos de escaneado guardados en un archivo csv. Repgen - herramienta de generación de informes configurables.

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE

- **Dimensiones:** 145 x 113 x 128 mm (5,7 "x 4,4" x 5 "), Escanear Ancho - 125 mm / 4,9 pulgadas incluyendo zonas de silencio
- **Peso:** 675 g (23,8 oz)
- **Construcción:** Aluminio fundido y plástico ABS
- **Interfaz:** USB
- **Consumo de energía:** 150 mA Consumo de corriente - se suministra desde el host USB.
- **Medida nominal:** 5mil, 6mil, 10mil, 20mil.
- **Apertura:** El software identifica automáticamente la simbología / tamaño nominal bar (X) y ajusta el tamaño de la abertura con el fin de cumplir con las especificaciones de simbología y normas internacionales.
- **Longitud de onda de la luz:** 660 nanómetros.

INFORMACIÓN GENERAL

Impresión de Análisis: Un informe impreso se puede producir en cualquier impresora conectada. El informe se ajustará automáticamente para adaptarse a los medios de salida. Las copias impresas pueden ser producidos por la información principal de verificación (incluyendo: descifrado Número, Tiempo Y fecha, número de exploraciones, Código Tipo, Normal ISO / ANSI Grado, Promedio Bar Gain, Ampliación, comprobación de carácter, zonas de silencio y parámetros individuales) escaneo de perfiles de reflectancia, Análisis dimensional, también por GS1-128 y GS1-DataBar Datos de información de contenido y Resultados Programas. GS1 Plantilla Verificación compatible. Informes Modificado disponible a través de los servicios públicos y Repgen ScanDB.

Accesorios Estándar: Caso de Tránsito, hoja de calibración, Guía de puesta en marcha, CD de software, Certificados de Cumplimiento.
Requisitos del sistema: PC con Windows 95 (SP2) o posterior, Mac OSX 10.2 o posterior.
Medio Ambiente:
Temperatura de funcionamiento: 10 ° a 40 ° C
Temperatura de almacenamiento: -20 ° a 70 ° C
Humedad relativa: 25% a 80% a 40 ° C sin condensación
Garantía: 2 años piezas y mano de obra - Volver a la banca.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

CALI: Calle 38 AN No. 4N - 183 PBX: 665 1117 - 315 4917470 **MEDELLÍN:** Cra. 65 F No. 30B - 05 PBX: 235 2205 – 448 9971
servicioalcliente@etimarcas.com – www.etimarcas.com